



**Perlen passen immer**

...einzigartig und immer wieder neu...

# Ohrstecker Flatback

©2015 Kirsten Biermann



Eine Anleitung für Ohrstecker mit Flatback Strasssteinen  
oder Halbperlen

Einfaches bis mittleres Fädelniveau  
Kenntnisse von Peyote in Runden wird vorausgesetzt


Diese Anleitung ist geistiges Eigentum von Kirsten Biermann für  
**Perlen passen immer**

Mail: [perlen\\_passen\\_immer@yahoo.de](mailto:perlen_passen_immer@yahoo.de)

[www.perlen-passen-immer.blogspot.com](http://www.perlen-passen-immer.blogspot.com)

## Benötigtes Material für ein Paar Ohrstecker:

2 Flatback Steine SS34 (Ø ca. 7,2mm) oder entsprechende Halbperlen



2 Ohrstecker mit Plattendurchmesser 6mm



100 Rocailles 15/0 (Roc. 15/0)



40 Delicas 11/0



Fädelsgarn, Fädelnadel Nr. 12

Zum Verzieren je nach Geschmack noch weitere Perlen, wie z.B. Minitropfen oder weitere Rocailles 15/0 verwenden.

Im folgenden werden die neu eingefügten Materialien farbig dargestellt, das Material der vorangegangenen Schritte grau.

### Schritt 1: ●

5 Rocs. 15/0 aufnehmen, zur Runde schließen und  
Nochmals durch alle Perlen gehen, s. Abb. 1.




Abb. 1

### Schritt 2: ●

In jede Lücke von Schritt 1 je 1 Roc. 15/0 fädeln, s. Abb. 2.




Abb. 2

### Schritt 3: ●

In jede Lücke von Schritt 2 je 2 Rocs. 15/0 fädeln, s. Abb. 3.




Abb.3

### Schritt 4: ●

In jede Lücke von Schritt 3 je 1 Roc. 15/0 fädeln, s. Abb. 4.




Abb. 4

**Schritt 5:** 

In jede Lücke von Schritt 4 je 1 Delica fädeln, s. Abb.5.





Abb.5

**Schritt 6:**



Den Ohrstecker mittig in die bisherige Arbeit einsetzen und das Flatback-Kristall oder die Halbperle darauf legen.





Abb. 6

**Schritt 7:** 

In jede Lücke von Schritt 5 je 1 Delica fädeln, s. Abb.7, dabei den Stein/die Halbperle in Position halten. Der Stein sitzt jetzt locker auf dem Ohrstecker. Festen Halt bekommt er dann durch das Fädeln der folgenden Schritte.




Abb. 7

**Schritt 8:** 

In jede Lücke von Schritt 7 je 1 Roc. 15/0 fädeln, s. Abb.8.




Abb. 8

### Schritt 9: ●

In jede Lücke von Schritt 8 je 1 Roc. 15/0 fädeln, s. Abb.9.  
Abschließend zur Stabilisierung nochmals durch alle Rocs.  
dieses Schrittes gehen. Sofern keine weitere Verzierung  
vorgesehen ist, können die Fadenenden nun vernäht werden.




Abb. 9

Wenn gewünscht, können die Ränder der Ohrstecker noch mit Picots aus Rocs. 15/0,  
durch das Einfügen von Minitropfen und Anderem mehr verziert werden.  
Auch eignen sich diese schlichten Ohrstecker als Ausgangspunkt für Embroidery- oder  
Soutache-Ohringe.



Diese Anleitung wurde nach bestem Wissen und Gewissen von mir erstellt und  
mehrfach ausprobiert. Für etwaige Fehler übernehme ich keine Haftung.  
Sie ist nur für den privaten Gebrauch bestimmt; eine Massenproduktion dieser Ohrstecker  
untersage ich hiermit ausdrücklich. Es wird keine Erlaubnis erteilt, diese Anleitung oder  
Teile davon zu vervielfältigen, zu verteilen, zu verkaufen oder ungefragt als  
Unterrichtsmaterial zu verwenden.  
Falls ihr ein Foto dieser Ohrstecker im Internet oder sonstwo publiziert, verweist bitte  
auf mich als Designerin.  
Sollte jemand dieses Design vor mir veröffentlicht haben und für sich beanspruchen,  
bitte ich mich zu kontaktieren.